

AGREGADOS

Material granular para vías



Compuestas por agregados triturados total o parcialmente o cribados, estabilizados con agregado fino proveniente de la trituración, o suelos finos seleccionados, o ambos.



LASTRE

Características

- Limpios, resistentes y durables
- La fracción que pasa el tamiz N° 40 es no plástico.
- Está exentos de material vegetal, grumos de arcilla u otro material objetable.
- Abrasión menor al 28

Ventajas

- Peso exacto
- Libre de impurezas
- Disponibilidad de producto
- Calidad inigualable

Aplicaciones

- Material de mejoramiento
- Material de relleno

Usos

- Para rellenos viales.
- Se utiliza para mejoramiento de vías secundarias y terciarias.
- En ocasiones se utiliza para relleno de construcciones de box culvert y alcantarillas, además de ser material de soporte de sardineles y bordillos.

Datos técnicos

	LASTRE Planta Pifo y Loma Alta
Densidad máxima seca (Kg/m3)	1848
Humedad óptima (%)	12
CBR (%)	24
Masa Unitaria Suelta (Kg/ m3)	1493
Masa Unitaria Compactada (Kg/m3)	1633
Límite Líquido	29
Límite de Plasticidad	21
Índice de Plasticidad	8
Abrasión (%)	NA

Encuétralas en:
Planta Pifo, Km 4,5 vía Pifo - Papallacta.
Loma Alta, Sabanilla - vía Daule.

Para más información:
info.holcim-ec@holcim.com

    Holcim Ecuador

www.holcim.com.ec

Holcim Ecuador S.A.
Av. Barcelona y Av. José Rodríguez Bonín.
Edificio Caimán
1700 - Holcim
Guayaquil, Ecuador